

Notbremsschalter KIEPE NBS 400

BAHNKLEINGERÄTE



Für den KIEPE NBS 400 ist optional eine integrierte Nothammerhalterung erhältlich. Dabei werden Notbremsschalter und Nothammerhalterung auf einer



gemeinsamen Grundplatte zu einer kompakten Einheit zusammengefasst. Der Nothammer hat zudem einen eingebauten Schutz gegen die unbefugte Entnahme.

Merkmale

Die Nothammerhalterung kann wahlweise mit links- oder rechtsseitigem Griffüberstand montiert werden.

Nach Betätigung des Notbremsschalters durch Ziehen des Handgriffs wird, nach Überwinden eines definierten Druckpunkts, ein Kraftspeicher ausgelöst. Dieser betätigt gleichzeitig die zwangsöffnenden Kontakte sowie die Verriegelung. Erst anschließend kann der Nothammer aus der Halterung entnommen werden.

Die Entriegelung erfolgt mittels Steckschlüssel¹. Dabei wird der Handgriff durch Federkraft automatisch in seine Ausgangsstellung zurückgeführt.

Die Befestigungsschrauben sind im unbe-tätigten Zustand nicht zugänglich.

Eine Verplombung ist möglich.

Optional kann das Gehäuse mit einer kun-denspezifischen Beschriftung² versehen werden.

Bei Ausführungen mit zwei Wechslerkon-takten ist kein Ausschnitt in der Montage-fläche erforderlich.

¹ Steckschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten
² Beschriftung bei Bestellung anzugeben.

- Optional integrierte Nothammerhalte-rung
- Freigabe des Nothammers erst nach Betätigung des Notbremsschalters
- Wahlweise links- oder rechtsseitige An-ordnung des Nothammers
- Zwangsöffnende Kontakte und sichere

- Verriegelung
- Manipulationsgeschützte Befestigung
- Verplombbare Ausführung
- Kein Montageausschnitt bei Ausfüh-rungen mit zwei Wechslerkontakten erforderlich
- Individuelle Beschriftung möglich

Technische Daten

Bemessungsisolations-spannung	DC 110 V +25/-30%	Anschluss	Flachstecker 6,3 mm
Umgebungstemperatur	-25°C - +70° C	Gewicht	ca. 0.8 kg / 1.8 kg
Schutzart	IP 40	Farbe	RAL 3000 / RAL 3020 (rot), Halterung/ Grundplatte: RAL 9005
Entriegelung	Vierkant / Dreikant	Betätigungskraft	ca. 100N (ohne Verplombung)
Kontakte (Wechsler, 3 Anschlüsse)	2	Betätigungshub	ca. 15 mm
Thermischer Dauerstrom	10 A		
Bemessungsausschalt-vermögen (24 V / 110 V)	6 A / 0,3 A		

Änderungen vorbehalten.

Technische Zeichnungen



